HANDWAGEN

Sauber geschweißte Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtung blau RAL 5007 • Ladefläche und Wände aus rutschsicherer, wasserfester Siebdruckplatte • 1-Achser mit Deichsel und Handgriff • Optional mit Kupplung für Fahrrad lieferbar • 2- Achser mit Drehschemel-Lenkung • Sicherheitsdeichsel mit automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruhestellung • Handgriff mit hautsympathischem Softgrip-Bezug • Automatische Festellbremse auf die Vorderräder wirkend • Große Vollgummi- oder Lufträder mit Rollenlager in den Naben für leichten Lauf und lange Lebensdauer

10 Jahre Garantie

MADE IN GERMANY

4103 | 4104 | 4105

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Geländer 250 mm hoch, Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.

Räder mit Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.

Kupplung für Fahrrad als Zubehör.

4107 | 4108 | 4109

Ausführung wie oben, jedoch mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 250 mm hoch.

Kupplung für Fahrrad als Zubehör.

1293

Zubehör für Handwagen 4103 - 4109
Kupplung für Fahrrad, Anbausatz.

4122 | 4124

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Geländer 250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz.

Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff.

Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Deichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.

Entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.

4101

Leichter Handwagen mit Kunststoffmulde. Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel mit einem Griff. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Rote Kunststoffmulde 90 Ltr. Inhalt, L x B x H = 715 x 420 x 320 mm

Außenmaße L x B x H = 1420 x 595 x 780 mm

Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage.

4103 | 4104 | 4105

4107 | 4108 | 4109

4122 | 4124

4101

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Handwagen 1-Achser	4103	200	795 x 445	680	260 x 85	18
	4104	400	845 x 545	830	400 x 100	22
	4105	400	1145 x 545	830	400 x 100	25
Handwagen mit 4 Wänden 1-Achser	4107	200	795 x 445	680	260 x 85	21
	4108	400	845 x 545	830	400 x 100	25
	4109	400	1145 x 545	830	400 x 100	29
Handwagen mit 4 Wänden 2-Achser	4122	400	945 x 545	600	260 x 85	36
	4124	400	1145 x 645	700	260 x 85	44
Handwagen mit Kasten	4101	200	700 x 400	595	260 x 85	10,5
Kupplung für Fahrrad, Anbausatz	1293	-	-	-	-	-

HANDPRITSCHENWAGEN

Sauber geschweißte Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtung blau RAL 5007 • Ladefläche mit rutschsicherer, wasserfester Siebdruckplatte belegt • Drehschemel mit Kugelkranz • Sicherheits-Deichsel mit automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruhestellung • Handgriff mit hautsympathischem Softgrip-Bezug, druckentlastend und isolierend • Große Vollgummi- oder Luftträder mit Stahlblechfelgen und Rollenlager in den Naben für leichten Lauf und lange Lebensdauer • Automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend • Optional mit formschönen, äußerst soliden Bordwänden mit Stahlrohrrahmen und Füllungen aus wasserfestem Sperrholz und nachstellbaren Kastenverschlüssen oder 4 Stahlrohrwänden mit Drahtgitterfüllungen 600 und 1000 mm hoch • In jeder Hinsicht der Europäischen Norm EN 1757-3 und dem Gerätesicherheitsgesetz entsprechend

6455 L

HANDPRITSCHENWAGEN

10 Jahre Garantie

MADE IN GERMANY

Baukasten-System

Handpritschenwagen aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen.

Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition.
Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.

Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.
Entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.

Handpritschenwagen mit Bordwänden

250/325 mm hoch,
3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend, Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet, mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz.

Ladefläche:
Länge – 60 mm, Breite – 60 mm

Zugöse

an der Deichsel.

Bitte die Bestell-Nr. des Wagens mit einem „Z“ ergänzen.

Kupplung

hinten.

Bestell-Nr.	**1442**

6403 V | 6403 L | 6404 V | 6404 L | 6405 V | 6405 L | 6406 V | 6406 L

6453 V | 6453 L | 6454 V | 6454 L | 6455 V | 6455 L | 6456 V | 6456 L

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Plattform	6403 V	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1125	420	250 x 60	-	66
	6403 L	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1130	420	-	260 x 85	62
	6404 V	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1190	490	400 x 80	-	88
	6404 L	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1200	490	-	400 x 100	67
	6405 V	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1190	490	400 x 80	-	98
	6405 L	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1200	490	-	400 x 100	77
	6406 V	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1190	490	400 x 80	-	134
	6406 L	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1200	490	-	400 x 100	113
Mit Bordwänden	6453 V	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1125	420	250 x 60	-	81
	6453 L	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1130	420	-	260 x 85	77
	6454 V	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1190	490	400 x 80	-	102
	6454 L	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1200	490	-	400 x 100	80
	6455 V	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1190	490	400 x 80	-	118
	6455 L	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1200	490	-	400 x 100	97
	6456 V	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1190	490	400 x 80	-	158
	6456 L	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1200	490	-	400 x 100	137

6433 V | 6433 L | 6434 V | 6434 L | 6435 V | 6435 L | 6436 V | 6436 L

6443 V | 6443 L | 6444 V | 6444 L | 6445 V | 6445 L | 6446 V | 6446 L

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigenge-wicht kg
4 Wände 600 mm hoch	6433 V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1125	420	250 x 60	-	97
	6433 L	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1130	420	-	260 x 85	92
	6434 V	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1190	490	400 x 80	-	116
	6434 L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1200	490	-	400 x 100	98
	6435 V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1190	490	400 x 80	-	133
	6435 L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1200	490	-	400 x 100	115
	6436 V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1190	490	400 x 80	-	166
	6436 L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1200	490	-	400 x 100	142
4 Wände 1000 mm hoch	6443 V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1415	420	250 x 60	-	108
	6443 L	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1420	420	-	260 x 85	103
	6444 V	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1480	490	400 x 80	-	113
	6444 L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1490	490	-	400 x 100	108
	6445 V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1480	490	400 x 80	-	148
	6445 L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1490	490	-	400 x 100	128
	6446 V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1480	490	400 x 80	-	174
	6446 L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1490	490	-	400 x 100	155

Handpritschenwagen mit Drahtgitterwänden 6433 V – 6436 L

600 mm hoch, Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar. Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet blau RAL 5007.
Ladefläche =
Länge – 65 mm,
Breite – 5 mm.

6443 V – 6446 L

wie 6433 V – 6436 L, jedoch 1000 mm hoch.

Zugöse

an der Deichsel.



Bitte die Bestell-Nr. des Wagens mit einem „Z" ergänzen.

Kupplung

hinten.

Bestell-Nr. **1442**