

DIESEL-ABFÜLLPLATZ TYP TAW



Typ TAW mit Anfahrschutz



Typ TAW mit Anfahrschutz



Typ TAW mit Anfahrschutz

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht ca. (kg)
TAW 1	4000 x 2000 x 50	166	433
TAW 2	5000 x 2500 x 50	266	636
TAW 3	6000 x 3000 x 50	390	863
TAW-D	5000 x 2500 x 260	266	705

Abfüllplatz für Diesel- und Biodiesel-Eigenverbrauchs-Tankanlagen im Innenbereich oder unter Dach

Ausführungen

Typ TAW

- Robuste Stahlkonstruktion
- Begehr, rutschhemmend
- Verankerung auf ebenem, befestigtem Untergrund
- Befahrbare Randschwellen, 3-seitig

Typ TAW-D

- Für Außenbereich
- Mit 2-teiligem, gasdruckfeder-unterstütztem GFK-Deckel

Zubehör

- Anfahrschutz
- Einleitbleche für Wandabschluss

Sonderausführungen lieferbar

- Individuelle Größen
- Individuelle Anzahl Randschwellen
- Lackierung in weiteren RAL-Farben nach Vorgabe
- **Edelstahl**



Typ TAW-D



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- Dieselloststoff nach DIN EN 590 und DIN EN 14214
- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 2