

# Artikeldatenblatt



C+C-Wagen 2970

## Ausführung:

Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 Ladeflächen aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft oberer Boden 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, 75% Stellraum-Einsparung. Gesamtbreite: 650 mm.



## Technische Details

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Tragkraft</b>                     | 400 kg          |
| <b>Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen</b> | 265, 775 mm     |
| <b>Ladefläche L x B mm</b>           | 850 x 500 mm    |
| <b>Bereifung</b>                     | TPE 160 x 40 mm |
| <b>Eigengewicht</b>                  | 33 kg           |
| <b>Ursprungsland</b>                 | Deutschland     |
| <b>Zolltarifnummer</b>               | 8716800000      |
| <b>Garantie</b>                      | 10 Jahre        |
| <b>EAN-Code</b>                      | 4017976029702   |
| <b>Artikelnummer</b>                 | 2970            |