

BEFÜLLTRICHTER TYP SBT / BTS / BTM



SBT

Einfache und sichere Befüllung von Big-Bags und Behältern mit Schüttgütern

SBT

- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
- Stabiler Grundrahmen mit durchgehenden Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Mit Stützfüßen
- Mit 4 Aufnahmehaken unter den Einfahrtaschen

BTS

- Wie Typ SBT, jedoch mit Standkonstruktion
- Vorbereitet für Bodenbefestigung
- Unterfahrhöhe 1190 mm

BTM

- Wie Typ BTS, jedoch mobil einsetzbar

Sonderausführungen lieferbar z.B.

- BTM mit Halterung für Traverse TBB-W



BTS



BTM



BTM mit Halterung für Traverse TBB-W

	Maße (LxBxH) (mm)	Trichteröffnung oben (LxB) (mm)	Trichteröffnung unten (LxB) (mm)	Gewicht (kg)
SBT	1320 x 1710 x 990	1200 x 1600	800 x 600	221
BTS	980 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	312
BTM	1700 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	342

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
SBT	720	200	80
BTS / BTM	930	200	80

