

POJEMNIK NA WIÓRY TYP SKM



Typ	Pojemność ca. (m³)	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) (mm)	Nośność (kg)	Waga polakierowana (kg)
SKM 30	0,30	1300 x 820 x 800	1000	115
SKM 50	0,50	1300 x 1280 x 800	1000	145
SKM 75	0,75	1620 x 1180 x 1060	1250	180

Zaprojektowany do zbierania i oddzielania substancji stałych od płynnych

- Wkład z sita otwór Ø 3 mm, podziałka 6 mm
- Kran spustowy 1" do spuszczenia substancji płynnych
- Korzystnie umiejscowiony punkt ciężkości
- Odblokowanie liną naciągową z siedzenia kierowcy
- Wanna pojemnika z wzmocnionym brzegiem dookoła
- Stabilna rama podstawy z kieszeniami najazdowymi
- Zabezpieczenie przeciw przypadkowemu przechyleniu i wysypaniu
- Spawy wodo- i olejoodporne
- Kółka i uchwyt do pchania


Dodatki

- Ocynkowana pokrywa, otwierana dwustronnie

Dostępne indywidualne konstrukcje

- Wykonanie w stali nierdzewnej

Wymiary kieszeni najazdowych (mm)




Dostępne też inne wymiary

Typ	A	B	C
SKM 30	280	200	70
SKM 50-75	30	200	70

KONTENER NA WIÓRY TYP S3S



Typ S3S, opróżnianie na lewą stronę



Sito z blachy



Kran spustowy 1"

Wymiary kieszeni najazdowych (mm)

Typ	A	B	C
S3S	600	200	80

Typ	Pojemność ca. (m³)	Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) (mm)	Nośność (kg)	Waga polakierowana (kg)
S3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	197
S3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	230

Pojemnik na wióry opróżniany w trzech kierunkach

- Sito i kran spustowy 1" do zbierania wiórów
- Proste ustawianie kierunku opróżniania do przodu, na lewo lub na prawo
- Odblokowanie liną naciągową z siedzenia kierowcy
- Wanna pojemnika z wzmocnionym brzegiem dookoła
- Stabilna rama podstawy z kieszeniami najazdowymi
- Zabezpieczenie przeciw przypadkowemu przechyleniu i wysypaniu
- Możliwe późniejsze dokręcenie kół
- Spawy wodo- i olejoodporne

Dodatki

- 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe z poliamidu, Ø 180 mm, w tym jedno kółko skrętne blokowane – wysokość 220 mm
- Ocynkowana pokrywa, otwierana dwustronnie