

FASS-STAPELPALETTEN TYP FSP



Typ FSP-2 und Fasslifter Typ RS-I

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für max. 4 Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Stapelecken mit Kranösen
- 3-fach stapelbar
- Kettensicherung

Ausführungen

Typ FSP

- seitlich offen

Typ FSP-G

- Spritzschutzwand 3-seitig

Typ FSP-D

- Wände aus Drahtgitter



Typ FSP-1



Typ FSP-2 G



Typ FSP-4 D



Typ FSP-2 und Typ FSP-2 G

| Typ | max. Anzahl (200-l-Fässer) | Maße (LxBxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht lack. (kg) |
|---------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FSP-1 | 1 | 760 x 760 x 1590 | 210 | 93 |
| FSP-2 | 2 | 920 x 1410 x 1495 | 210 | 138 |
| FSP-4 | 4 | 1410 x 1410 x 1435 | 220 | 182 |
| FSP-1 D | 1 | 760 x 760 x 1590 | 210 | 103 |
| FSP-2 D | 2 | 920 x 1410 x 1495 | 210 | 153 |
| FSP-4 D | 4 | 1410 x 1410 x 1435 | 220 | 203 |
| FSP-1 G | 1 | 760 x 760 x 1590 | 210 | 112 |
| FSP-2 G | 2 | 920 x 1410 x 1495 | 210 | 161 |
| FSP-4 G | 4 | 1410 x 1410 x 1435 | 220 | 220 |

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4