

REGALCONTAINER TYP CEN



Typ CEN 29

Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von umweltgefährdenden und entzündbaren Medien

- Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und Gitterrost
- Wannwandstärke 5 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Mit natürlicher Belüftung
- Mit Doppelflügeltor oder Schiebetor
- Lagerung auf 2 Lagerebenen
- Vorbereitet für die Bodenfestigung
- Mit Kranösen für Be- und Entladung sowie für den Transport
- Erdung/Potentialausgleich



Typ CEN 59

Zubehör

- Führungsschienen für Schiebetore (gleichzeitig Anfahrerschutz)
- Mechanisches/elektrisches Rolltor
- Schiebeplane
- Torselbsthaltung
- Beleuchtung (auch in Ex-Ausführung)
- Löschanlagen nach vorgegebenen Anforderungen
- Fassauflagen Typ FA, verzinkt (siehe Seite 107)
- Gebideregale Typ GR, verzinkt (siehe Seite 107)



Typ CEN 65

U

Z-38.5-103
DIBt

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	max. Anzahl (1000-l-IBC)	Außenmaße (BxTxH) ca. (mm)	Innenmaße (BxTxH) ca. (mm)	Auffangvolumen (l)	Torausführung
CEN 29	16	-	3175 x 1500 x 2980	2970 x 1270 x (2 x 1250)	320	Doppelflügeltor
CEN 29-1000	-	4	3175 x 1500 x 3465	2970 x 1270 x (2 x 1400)	1000	Doppelflügeltor
CEN 33-1000 N	-	6	3510 x 1500 x 3485	3300 x 1270 x (2 x 1400)	1000	Doppelflügeltor
CEN 59	32	-	6245 x 1550 x 2980	(2 x 2920) x 1270 x (2 x 1250)	640	Schiebetor
CEN 59-1000	-	8	6245 x 1550 x 3465	(2 x 2920) x 1270 x (2 x 1400)	1000	Schiebetor
CEN 65	-	12	7100 x 1550 x 3395	(2 x 3250) x 1270 x (2 x 1400)	1200	Schiebetor

Oberfläche:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	RAL 9002
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------