Lagerwagen

Ineinanderschiebbare Wagen, 75% Stellraum-Einsparung.

Handlich und wendig, für schnelle Transporte und Kommissionierung.

Lagerwagen in Stahlrohrkonstruktion, Ladeflächen aus Drahtgitter. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

2966

Eine Plattform, konisch und leicht geneigt.

Plattformhöhe 227 mm. Gesamthöhe 980 mm.

2977

Zwei Plattformen, untere konisch, obere rechteckig, leicht geneigt.
Obere Plattform hochstellbar. Plattformhöhen 227/755 mm. Gesamthöhe 980 mm.

Außenmaße L x B x H = 970 x 575 x 980 mm

Tragkraft obere Plattform 80 kg.

2966

2977

Schreibtafel

siehe auch Seite 153

Drahtkorb

für Kleinteile, 600 x 140 x 200 mm

Pfandschloss

aus hochwertigem Kunststoff, einfach und sicher zu bedienen. Für 1-Euro-Münzen

Wandanschlusskette

für Pfandschloss, 1,20 m lang

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht kg
Lagerwagen	2966	300	125	850 x 500/320	14
	2977	300	125	715 x 455	21
Schreibtafel	1290	-	-	-	-
Drahtkorb	1291	-	-	-	-
Pfandschloss	2910	-	-	-	-
Wandanschlusskette	2913	-	-	-	-

ETAGENWAGEN

Ein multifunktionales Baukastensystem mit dem fetra-Steck- und Schraubprinzip • Diese Etagenwagen lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen • Profilstahl-/Stahlrohr-konstruktion • Pulverbeschichtet blau RAL 5007 • Stirnwände offen oder mit senkrechten Rohrstreben damit nichts durchfallen kann • Schiebegriff beidseitig anschraubbar, auch ohne Griff zu verwenden • Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor, Kanten mit PVC-Umleimer oder Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • Bodenträger nach Bedarf im Raster von 100 mm einschraubbar • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen

8412 mit TOTALSTOP

ETAGENWAGEN

Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände in 3 Höhen.

1 fester und 2, 3 bzw. 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Beräderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E8100ETAW
1000 x 600	E8101ETAW
1000 x 700	E8102ETAW
1200 x 800	E8103ETAW

Versteifungsstreben für Etagenwagen

mit Flanschen für Zweipunkt-Verschraubung, stabilisieren den Aufbau und erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden.

1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert.

Tragkraft pro Boden 150 kg anstatt 90 kg.

Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 150 kg.

Falls die Tragkrafterhöhung weiterer Böden gewünscht wird, bitte entsprechend Versteifungsstreben bestellen.

Versteifungsstreben
1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E8100VK
1000 x 600	E8101VK
1000 x 700	E8102VK
1200 x 800	E8103VK

Zubehör S. 148-150

8100 | 8101 | 8102 | 8103

8200 | 8201 | 8202 | 8203

8301 | 8302 | 8303

8240 | 8241 | 8242 | 8243

8341 | 8342 | 8343

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Etagenwagen	8100	500	160	850 x 500	1111	228, 628, 1028	41
	8101	600	200	1000 x 600	1152	269, 669, 1069	50
	8102	600	200	1000 x 700	1152	269, 669, 1069	55
	8103	600	200	1200 x 800	1152	269, 669, 1069	68
	8200	500	160	850 x 500	1511	228, 628, 1028, 1428	51
	8201	600	200	1000 x 600	1552	269, 669, 1069, 1469	61
	8202	600	200	1000 x 700	1552	269, 669, 1069, 1469	68
	8203	600	200	1200 x 800	1552	269, 669, 1069, 1469	85
	8301	600	200	1000 x 600	1800	269, 669, 1069, 1469	64
	8302	600	200	1000 x 700	1800	269, 669, 1069, 1469	69
	8303	600	200	1200 x 800	1800	269, 669, 1069, 1469	86
	8240	500	160	850 x 500	1511	228, 528, 828, 1128, 1428	56
	8241	600	200	1000 x 600	1552	269, 569, 869, 1169, 1469	71
	8242	600	200	1000 x 700	1552	269, 569, 869, 1169, 1469	79
	8243	600	200	1200 x 800	1552	269, 569, 869, 1169, 1469	99
	8341	600	200	1000 x 600	1800	269, 569, 869, 1169, 1469	72
	8342	600	200	1000 x 700	1800	269, 569, 869, 1169, 1469	80
	8343	600	200	1200 x 800	1800	269, 569, 869, 1169, 1469	101

8311 | 8312 | 8313

8351 | 8352 | 8353

8311-1 | 8312-1 | 8313-1

8351-1 | 8352-1 | 8353-1

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Etagenwagen	8311	600	200	1000 x 600	1800	269, 669, 1069, 1469	70
	8312	600	200	1000 x 700	1800	269, 669, 1069, 1469	80
	8313	600	200	1200 x 800	1800	269, 669, 1069, 1469	97
	8351	600	200	1000 x 600	1800	269, 569, 869, 1169, 1469	79
	8352	600	200	1000 x 700	1800	269, 569, 869, 1169, 1469	91
	8353	600	200	1200 x 800	1800	269, 569, 869, 1169, 1469	112
	8311-1	600	200	1000 x 600	1800	269, 669, 1069, 1469	82
	8312-1	600	200	1000 x 700	1800	269, 669, 1069, 1469	92
	8313-1	600	200	1200 x 800	1800	269, 669, 1069, 1469	111
	8351-1	600	200	1000 x 600	1800	269, 569, 869, 1169, 1469	70,5
	8352-1	600	200	1000 x 700	1800	269, 569, 869, 1169, 1469	103
	8353-1	600	200	1200 x 800	1800	269, 569, 869, 1169, 1469	125

Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm. Längswände zum Einhängen.

1 fester und 3 bzw. 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Beräderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E8100ETAW
1000 x 600	E8101ETAW
1000 x 700	E8102ETAW
1200 x 800	E8103ETAW

Versteifungsstreben für Etagenwagen

1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert.

Details siehe Seite 42.

Versteifungsstreben
1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E8100VK
1000 x 600	E8101VK
1000 x 700	E8102VK
1200 x 800	E8103VK

Zubehör S. 148-150

ETAGENWAGEN

Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände in 3 Höhen.

1 fester und 2 bzw. 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegekästen variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg.

Kastenhöhe 60 mm.
Kasten-Innenmaß bei Ladefläche in mm
850 x 500 = 815 x 455 x 45
1000 x 600 = 965 x 555 x 45
1000 x 700 = 965 x 655 x 45
1200 x 800 = 1165 x 755 x 45

Beräderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

Einlegekästen

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E8100ETAW
1000 x 600	E8101ETAW
1000 x 700	E8102ETAW
1200 x 800	E8103ETAW

Versteifungsstreben für Etagenwagen

1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert. Details siehe Seite 42.

Versteifungsstreben
1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E8100VK
1000 x 600	E8101VK
1000 x 700	E8102VK
1200 x 800	E8103VK

Zubehör S. 148-150

8120 | 8121 | 8122 | 8123

8220 | 8221 | 8222 | 8223

8321 | 8322 | 8323

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Etagenwagen	8120	500	160	850 x 500	1111	228, 628 ,1028	48
	8121	600	200	1000 x 600	1152	269, 669, 1069	59
	8122	600	200	1000 x 700	1152	269, 669, 1069	65
	8123	600	200	1200 x 800	1152	269, 669, 1069	81
	8220	500	160	850 x 500	1511	228, 628,1028, 1428	57
	8221	600	200	1000 x 600	1552	269, 669, 1069, 1469	70
	8222	600	200	1000 x 700	1552	269, 669, 1069, 1469	78
	8223	600	200	1200 x 800	1552	269, 669, 1069, 1469	97
	8321	600	200	1000 x 600	1800	269, 669, 1069, 1469	71
	8322	600	200	1000 x 700	1800	269, 669, 1069, 1469	79
	8323	600	200	1200 x 800	1800	269, 669, 1069, 1469	98

8412 | 8413

8412-1 | 8413-1

8462 | 8463

8462-1 | 8463-1

Etagenwagen mit faltbaren Etagenböden

sind praktisch beim Transportieren unterschiedlich großer Artikel. Störende oder nicht benötigte Etagenböden können durch ihr geringes Eigengewicht einfach gefaltet und hochgestellt werden, bleiben aber fest am Wagen und sind dadurch jederzeit verfügbar und wieder nutzbar. Durch Einrastmulden in den Auflagewinkeln sind die hochgestellten Böden sicher arretiert.
Böden aus wasserfestem Sperrholz, 3-teilig, an den Faltstellen mit Klavierband versehen. Durch einseitige Verschraubung mit den Auflagewinkeln unverlierbar.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Etagenwagen mit Drahtgitterwänden	8412	600	200	1000 x 700	1800	269, 669, 1069, 1469	79
	8413	600	200	1200 x 800	1800	269, 669, 1069, 1469	97
	8412-1	600	200	1000 x 700	1800	269, 669, 1069, 1469	85
	8413-1	600	200	1200 x 800	1800	269, 669, 1069, 1469	103
Etagenwagen mit faltbaren Etagenböden	8462	600	200	1000 x 700	1800	269, 669, 1069, 1469	60
	8463	600	200	1200 x 800	1800	269, 669, 1069, 1469	83
	8462-1	600	200	1000 x 700	1800	269, 669, 1069, 1469	72
	8463-1	600	200	1200 x 800	1800	269, 669, 1069, 1469	113

Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

1 fester und 3 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Beräderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

8412 | 8413

Stirnwände geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

8412-1 | 8413-1

Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
1000 x 700	E8102ETAW
1200 x 800	E8103ETAW

Etagenwagen mit faltbaren Etagenböden

Ausführung wie oben, jedoch lose Böden als Faltböden ausgeführt. Böden 3-teilig aus wasserfestem Sperrholz mit Klavierband an den Faltstellen, mit den Auflagewinkeln verschraubt. Auflagewinkel mit Einrastmulden versehen, wodurch die faltbaren Böden sicher stehen.
Tragkraft pro Faltboden 90 kg.

8462 | 8463

offene Stirn- und Längswände.

8462-1 | 8463-1

Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 50 mm.

Faltbare Etagenböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
1000 x 700	E8462ETAW
1200 x 800	E8463ETAW

Zubehör S. 148-150