

# KLAPPBODENBEHÄLTER TYP FB



Typ FB mit Zentrierwänden



Typ FB mit Rollen



Typ FB mit Deckel



Typ FB mit Deckel

## Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahmen für Stapler und Kran
- 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
- 4 Kranösen Ø 40 mm
- 3-fach stapelbar

## Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 220 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe



Typ	Inhalt ca. (m <sup>3</sup> )	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
FB 500	0,50	800 x 1200 x 860	1000	125
FB 750	0,75	800 x 1200 x 1160	1000	144
FB 1000	1,00	1000 x 1200 x 1160	1250	158
FB 1500	1,50	1000 x 1800 x 1160	1500	202
FB 2000	2,00	1000 x 1800 x 1460	1500	232

Typ	Einfahrhügel-Innenmaße (mm)		
	A	B	C
FB 500-1000	415	185	75
FB 1500-2000	615	185	75

Zinkenlänge mind. 1100 mm

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt