

## PRODUKTDATENBLATT

# CEMO Akku-Ladeschrank Premium Plus 8/10, 230 V mit Füßen

Best.-Nr.: 12122

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Feuer- und Explosionswiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, der speziell zur Lagerung und Laden von Lithium-Ionen-Batterien geeignet ist. Ausführung Premium Plus. Zertifiziert nach VDMA Einheitsblatt 24994:2024-08
- sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien bis 6 kWh – ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf.
- höchste Sicherheit im Brandfall – hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken.
- modulares Baukastensystem – kombinier- und stapelbar mit weiteren lockEX-Baureihen für maximale Flexibilität und Erweiterbarkeit.
- patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem lockEX
- propagationsverhindrende Lagerebenen – verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Batteriemodulen.
- Anbindung an zentrale Brandmeldeanlage (BMA) – für nahtlose Integration in bestehende Sicherheitsinfrastruktur.
- flexibel vernetzbares System – Kommunikation wahlweise über WLAN oder SMS für maximale Erreichbarkeit, auch ohne Internetverbindung



Produkt Frontalansicht offen



Produkt Frontalansicht offen mit beispielhaftem Inhalt bzw. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



Produkt Frontalansicht geschlossen



Produkt schräg von links offen



Produkt schräg von links offen mit beispielhaftem Inhalt bzw. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



# lockEX<sup>®</sup> 2.0

inside

Produkt schräg von links  
geschlossen

## TECHNISCHE DATEN

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Medium                           | Lithium-Ionen-Batterien   |
| Abmessungen                      | 88 x 66 x 111 cm          |
| Innenabmessungen                 | 73 x 53 x 88 cm           |
| Gewicht                          | 145 kg                    |
| Versandgewicht                   | 167 kg                    |
| Zertifikat VDMA                  | I                         |
| Zertifikat TÜV Nord              | 44 780 23136701           |
| Aufstellort                      | Indoor                    |
| Material                         | nicht brennbarer Baustoff |
| Beschichtung                     | HPL                       |
| Behälterfarbe                    | grau                      |
| Türfarbe                         | orange                    |
| Betriebsspannung                 | 230 V                     |
| Max. elektr. Leistung            | 3500 W (16 A)             |
| Frequenz                         | 50/60 Hz                  |
| Geräuschpegel Ventilator         | 33                        |
| Zulässige Energie                | 6320 Wh                   |
| Traglast pro Lagerebene          | 30 kg / Level             |
| Stapelbar                        | 2-fach                    |
| Unterfahrbar                     | Ja                        |
| Zulässige Energie pro Lagerebene | 1580 Wh                   |
| Montagezustand                   | montiert                  |
| Stecker                          | Schuko                    |

## AUSSTATTUNG

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Füße/Rollen             | Stapelfüße                       |
| Anzahl Türen            | 2                                |
| Türausführung           | Doppel-Flügeltür                 |
| Verschlussart Tür       | T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung |
| Technische Lüftung      | Ja                               |
| Türkontakte Schalter    | Ja                               |
| Anzahl Steckdosen       | 2x9                              |
| Potentialfreier Kontakt | Ja                               |
| Lagerebenen             | 4                                |
| Anzahl Fachböden        | 3                                |
| Material Fachboden      | Stahl pulverbeschichtet          |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Rauchmelder        | strombetrieben   |
| Temperaturfassung  | Temperatursensor |
| Display            | Ja               |
| Warnsignal         | akustisch        |
| Alarmweiterleitung | Ja               |
| Vermiculit         | Nein             |

## GEEIGNETE MEDIEN

|                  |
|------------------|
| Lithium-Batterie |
|------------------|

## LOGISTIK

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Verpackungsmaße      | 120 x 80 x 126 cm |
| Einheiten pro Karton | 0.00              |
| Palettenmaße         | 120 x 80 x 126 cm |
| Palettengewicht      | 167 kg            |

## ZULASSUNG



## ZUBEHÖR



11345 -  
Kabeldurchführung  
für Li-Ladeschrank

11389 - ABUS  
Kombi-Alarmgeber  
mit Montageanleitung

11561 - Aerosol-  
Löscher für Akku-  
Schrank WX20TH +  
BTA-CT-79

[Link zum Produkt](#)

