C+C WAGEN

Für alle Anwendungen, bei denen mehrere Transportwagen auf engem Raum bereit gestellt werden müssen • 75 % Stellraumeinsparung durch Ineinanderschieben der unbeladenen Wagen • 3 verschiedene Ausführungen in jeweils 3 Ladeflächengrößen • Robuste Stahlrohrkonstruktion • Durch hochwertige Pulverbeschichtung dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Ladefläche aus rutschhemmender wasserfester Sperrholzplatte • Leichter Lauf durch große Qualitätsrollen • Sinnvolles Zubehör wie Schreibtafel, Drahtkorb oder Pfandschloss.

2961 | 2971 | 2981

2960 | 2961 | 2962

2970 | 2971 | 2972

2980 | 2981 | 2982

Schreibtafel

siehe auch Seite 150

Drahtkorb

für Kleinteile, 600 x 140 x 200 mm

Pfandschloss

aus hochwertigem Kunststoff, einfach und sicher zu bedienen. Für 1-Euro-Münzen

Wandanschlusskette

für Pfandschloss, 1,20 m lang

C+C Wagen

Ineinanderschiebbare Wagen, 75% Stellraum-Einsparung.

Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

2960 | 2961 | 2962

Ladehöhe

bei Rad-Ø 160 = 265 mm
bei Rad-Ø 200 = 310 mm

Gesamtbreite: 650/750/850 mm

2970 | 2971 | 2972

wie 2960/2961/2962, jedoch mit 2 Etagen.

Höhe der Etagen:
bei Rad-Ø 160 = 265/775 mm
bei Rad-Ø 200 = 310/820 mm

Tragkraft oberer Boden 80 kg.

2980 | 2981 | 2982

wie 2960/2961/2962, jedoch anstatt des Rohrschiebebügels 2 Seitenbügel 680 mm hoch, an der Bockrollenseite ebenfalls 2 Seitenbügel 500 mm hoch.

Lichte Ladeflächenbreite 435/535/635 mm.

Ladehöhe

bei Rad-Ø 160 = 265 mm
bei Rad-Ø 200 = 310 mm

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht kg	
C+C Wagen	2960	400	160	850 x 500	25	
	2961	500	200	1000 x 600	28	
	2962	500	200	1000 x 700	31	
	2970	400	160	850 x 500	32	
	2971	500	200	1000 x 600	36	
	2972	500	200	1000 x 700	41	
	2980	400	160	850 x 500	27	
	2981	500	200	1000 x 600	30	
	2982	500	200	1000 x 700	33	
Schreibtafel	1290	-	-	-	-	
Drahtkorb	1291	-	-	-	-	
Pfandschloss	2910	-	-	-	-	
Wandanschlusskette	2913	-	-	-	-	

Lagerwagen

Ineinanderschiebbare Wagen, 75% Stellraum-Einsparung.

Handlich und wendig, für schnelle Transporte und Kommissionierung.

Lagerwagen in Stahlrohrkonstruktion, Ladeflächen aus Drahtgitter. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

2966

Eine Plattform, konisch und leicht geneigt.

Plattformhöhe 227 mm. Gesamthöhe 980 mm.

2977

Zwei Plattformen, untere konisch, obere rechteckig, leicht geneigt.
Obere Plattform hochstellbar. Plattformhöhen 227/755 mm. Gesamthöhe 980 mm.

Außenmaße L x B x H = 970 x 575 x 980 mm

Tragkraft obere Plattform 80 kg.

2966

2977

Schreibtafel

siehe auch Seite 153

Drahtkorb

für Kleinteile, 600 x 140 x 200 mm

Pfandschloss

aus hochwertigem Kunststoff, einfach und sicher zu bedienen. Für 1-Euro-Münzen

Wandanschlusskette

für Pfandschloss, 1,20 m lang

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht kg
Lagerwagen	2966	300	125	850 x 500/320	14
	2977	300	125	715 x 455	21
Schreibtafel	1290	-	-	-	-
Drahtkorb	1291	-	-	-	-
Pfandschloss	2910	-	-	-	-
Wandanschlusskette	2913	-	-	-	-