

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Akku-Ladeschrank Basic 8/5, 230 V, mit Füßen

Best.-Nr.: 12109

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Feuer- und Explosionswiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, der speziell zur Lagerung und Laden von Lithium-Ionen-Batterien geeignet ist. Ausführung Basic. Getestet und geprüft nach VDMA Einheitsblatt 24994:2024-08
- sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien bis 3 kWh – ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf.
- höchste Sicherheit im Brandfall – hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken.

- modulares Baukastensystem – kombinier- und stapelbar mit weiteren lockEX-Baureihen für maximale Flexibilität und Erweiterbarkeit.
- patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem lockEX
- propagationsverhindernde Lagerebenen – verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Batteriemodulen.
- Einsteigerfreundlich und wirtschaftlich – die kosteneffiziente Lösung mit Fokus auf das Wesentliche.



Produkt Frontalansicht offen

Produkt Frontalansicht offen mit beispielhaftem Inhalt bzw. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



Produkt schräg von links offen

Produkt Frontalansicht geschlossen



Produkt schräg von links offen mit beispielhaftem Inhalt bzw. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



Produkt schräg von links
geschlossen



Produkt Gruppenansicht



Produkt lockEX-
Verschlussmechanik

TECHNISCHE DATEN

Medium	Lithium-Ionen-Batterien
Abmessungen	80 x 66 x 62 cm
Innenabmessungen	73 x 53 x 45 cm
Gewicht	89 kg
Zertifikat TÜV Nord	44 780 23136701
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	HPL
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange
Betriebsspannung	230 V
Max. elektr. Leistung	3500 W (16 A)
Frequenz	50/60 Hz
Geräuschpegel Ventilator	33
Zulässige Energie	3021,2 Wh
Traglast pro Lagerebene	30 kg / Level
Stapelbar	3-fach
Unterfahrbar	Ja
Zulässige Energie pro Lagerebene	1510,6 Wh
Montagezustand	montiert
Stecker	Schuko

AUSSTATTUNG

Füße/Rollen	Stapelfüße
Anzahl Türen	2
Türausführung	Doppel-Flügeltür
Verschlussart Tür	T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	Ja
Türkontakte Schalter	Ja
Anzahl Steckdosen	1x9
Potentialfreier Kontakt	Nein
Lagerebenen	2
Anzahl Fachböden	1
Material Fachboden	Stahl pulverbeschichtet
Rauchmelder	batteriebetrieben
Temperatur erfassung	Temperatursicherung

Display	Nein
Warnsignal	akustisch
Alarmweiterleitung	Nein
Vermiculit	Nein

GEEIGNETE MEDIEN

Lithium-Batterie

LOGISTIK

Verpackungsmaße	120 x 80 x 77 cm
Einheiten pro Karton	0.00
Palettenmaße	120 x 80 x 77 cm
Palettengewicht	0 kg

ZULASSUNG



nach VDMA Einheitsblatt
24994:2024-08

ZUBEHÖR



11345 -
Kabeldurchführung
für Li-Ladeschrank



11461 - Rollengestell
für Akku-Schrank 8/5



11561 - Aerosol-
Löscher für Akku-
Schrank WX20TH +
BTA-CT-79



11562 - Regal für
Akku-Schrank **ohne
Fachbodenwanne**



[Link zum Produkt](#)