

## **Artikeldatenblatt**

## **Transportgeräte**



## Ausführung:

Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraubund Steckkonstruktion. 2 Kästen aus elektrisch leitfähiger
Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau, mit 45 mm hohem Rand. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand.
Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 50 kg.
Gesamtlänge: 980 mm. Kasten-Innenabmessungen: 960 x 545 x 45 mm.

## **Technische Details**







Tragkraft	300 kg
Etagenhöhen bzw. Ladehöhe	206, 826 mm
Ladefläche L x B mm	1000 x 600 mm
Höhe	1020 mm
Bereifung	TPE-ESD 125 x 32 mm
Eigengewicht	38 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976018713
Artikelnummer	1871