

SAMMELBEHÄLTER TYP ASB



Typ ASB 450-I



Typ ASB 450-II



Typ ASB 250

Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III. Sammlung und Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

- Außenbehälter als Auffangwanne mit Deckel
- Abschließbarer Deckel mit Gasdruckfedern
- Eingeschraubter Innentank
- Einfüllöffnung Ø 400 mm
- Trichter und Edelstahl-Sieb
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Überdruckventil ¼"
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Stoffdichte bis 1,8 kg/l
- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)

Oberfläche

	Innentank	Außenbehälter
	4 mm	2 mm
1.	feuerverzinkt	feuerverzinkt
2.	Edelstahl	feuerverzinkt
3.	Edelstahl	Edelstahl

Zubehör

- Befüll- bzw. Absaugrohr und 2" Anschluss, Gewindestutzen und Verschlusskappe
- Innentank mit Sumpfeindrückung unter Absaugrohr
- Gewindemuffe 1" mit Stopfen
- Namensprägung

§ UN-ZULASSUNGEN

UN 31A/Y/D/BAUER/0137-0142

Typ	Inhalt (l)	Anzahl (Innentank x l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	Gewicht (kg)
ASB 250	250	1 x 250	790 x 815 x 830	3-fach	193
ASB 450-I	450	1 x 450	1200 x 885 x 830	3-fach	263
ASB 450-II	450	2 x 225	1200 x 885 x 830	3-fach	310

Oberfläche: feuerverzinkt | Edelstahl