AUFFANGWANNEN TYP AS / AST / AW-F

Typ AS-1

Typ AS-2

Typ AS-G 1

Typ AS-G 2

Typ AST

Typ AW-F 2 mit Halterung und Spanngurt

Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Randprofilierung als Gitterrostauflage

Ausführungen

Typ AS

- Fassauflagen Typ FA 200, verzinkt
- 100 mm Unterfahrhöhe

Typ AS-G

- Wie Typ AS, jedoch mit 3-seitiger, verzinkter Spritzschutzwand
- 100 mm Unterfahrhöhe

Typ AST

- Verzinkte Fassauflage Typ FA 200-1
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 220 mm
- Schiebegriff

Typ AW-F

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 220 mm
- Schiebegriff

Zubehör

- Für Typ AS/AST: steckbare, verzinkte Rollenauflage Typ RA 200 zum Drehen der Fässer
- Für Typ AW-F: Halterung mit Spanngurt

Zubehör siehe Seite 107

Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AS-1	1	1200 x 800 x 835	225	87
AS-2	2	1200 x 1200 x 755	245	110
AS-G 1	1	1200 x 800 x 1405	225	127
AS-G 2	2	1200 x 1200 x 1325	245	153
AST	1	1200 x 800 x 570	225	97
AW-F 1	1	800 x 800 x 570	215	91
AW-F 2	2	1200 x 800 x 570	225	97

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt