









Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen
- Zur Ladeguterfassung von oben
- Der Kranarm funktioniert den Stapler zu einem Kran um
 Der Kranarm erweitert die Reichweite des
- Der Kranarm erweitert die Reichweite des Staplers
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- RAL Farbe nach Wunsch
- Schäkel 3t als Ersatz
- Wirbelhaken 3t als Ersatz
- Änderung der Einfahrtaschen

Summer &









RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005

Technische Daten

Kranarm	Ausführung	Tiefe	ВхН	Traglast	Gewicht	Preis pulverbeschichtet*
	1 Haken, 6-fach ausziehbar,					
RKV1	5-fach seitenverstellbar bis 26°	2260 - 3760 mm	790 x 290 mm	400 - 1000 kg	260 kg	2.300,00 €



Achtung

- Mindestgabellänge 1200 mm
 Mindesttraglast des Gabelstaplers 2500 kg
- Zur idealen Fertigung benötigen wir die Gabelzinkenmaße Ihres Gabelstaplers!