

SPÄNE-STAPELKIPPER TYP BSL / BSS



Typ BSL



Lochblechboden



Siebblecheinsatz



Ablasshahn 1"

Späne-Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung

- Glatter Boden (3 mm ungesiekt)
- Öl- und wasserdicht
- Kippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
- Gefüllt 3-fach stapelbar

Ausführungen

Typ BSL

- Lochblech-Zwischenboden und Ablasshahn 1" an der Schüttwand

Typ BSS

- Siebblecheinsatz und Ablasshahn 1" an der Schüttwand

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH)* (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
BSL 30/BSS 30	0,30	800 x 600 x 600	500	60 / 55
BSL 55/BSS 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	95 / 85
BSL 70/BSS 70	0,70	1200 x 800 x 900	1500	105 / 95
BSL 90/BSS 90	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	120 / 105
BSL 150/BSS 150	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	180 / 160
BSL 200/BSS 200	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	235 / 210

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 220 mm (nicht stapelbar)
- Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)
- Traversen (siehe Seite 17)


SPÄNE-STAPELKIPPER TYP BSS-N



Typ BSS-N



Ablasshahn 1"



Siebblech

Der Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech in neuem Design

- Spänebehälter mit Ablasshahn 1" und Siebblech
- Öl- und wasserdicht
- Auskippen mit Traverse Typ BST per Seilzug vom Staplersitz

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 220 mm (nicht stapelbar)
- Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)
- Traversen (siehe Seite 17)

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH)* (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
BSS-N 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	80
BSS-N 70	0,70	1200 x 800 x 900	1000	90
BSS-N 90	0,90	1200 x 1000 x 900	1000	100

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt