

BÜROWAGEN

Ein ausgewähltes Programm von Bürowagen in klarem Design • Reduziert auf das Wesentliche bietet diese Auswahl eine Vielfalt von praktischen Anwendungsmöglichkeiten • Schlichte Stahlrohr-Konstruktion mit bewährtem Schraub-Prinzip • Hochwertige Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche kunststoffbeschichtet hellgrau • Gute Laufeigenschaften durch große Qualitäts-Lenkrollen, 2 davon mit Total-Feststellern • Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton • Leichte Selbstmontage

BÜROWAGEN





Baukasten-System

Bürowagen in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände Holzwerkstoffplatten hellgrau.

4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Tragkraft pro Etage 50 kg



4870



4871



4872



4873

4871

mit Längswand (Rückwand).

4872

mit Trennwand.

4873

mit Trennwand und Längswand (Rückwand).

4878

mit 2 Trennwänden und Längswand (Rückwand).



4878

| | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Etagenhöhen mm | Eigengewicht kg |
|------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Bürowagen | 4870 | 150 | 125 | 720 x 350 | 810 x 385 x 1100 | 260, 620, 980 | 22 |
| | 4871 | 150 | 125 | 720 x 350 | 810 x 385 x 1100 | 260, 620, 980 | 25 |
| | 4872 | 150 | 125 | 720 x 350 | 810 x 385 x 1100 | 260, 620, 980 | 23 |
| | 4873 | 150 | 125 | 720 x 350 | 810 x 385 x 1100 | 260, 620, 980 | 26 |
| | 4878 | 150 | 125 | 1080 x 350 | 1165 x 385 x 1100 | 260, 620, 980 | 34 |



Baukasten-System

Bürowagen in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände Holzwerkstoffplatten hellgrau.

4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

4880 | 4882

Tragkraft pro Etage 50 kg.

4891

Bürowagen mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden.

Neigung ca. 27 mm.

Tragkraft pro Etage 50 kg.

Mit Rückwand.



4880



4882



4891

| | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Etagenhöhen mm | Eigengewicht kg |
|-----------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Bürowagen | 4880 | 150 | 125 | 800 x 500 | 900 x 535 x 925 | 260, 800 | 19 |
| | 4882 | 150 | 125 | 800 x 500 | 900 x 535 x 925 | 260, 530, 800 | 24 |
| | 4891 | 150 | 125 | 770 x 320 | 855 x 400 x 1218 | 246, 606, 966 | 31 |