

SPÄNEBEHÄLTER TYP SGU



Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen

- Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Ablasshahn 1“ zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrta-schen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht



Ablasshahn 1“



Lochblechboden

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 220 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Stützfüße für Gabelhubwagenaufnahme
- Aufnahmen für Kran, Hebelroller, Hubwagen oder Ballenklammer
- Einstellbare Kippbremse (siehe Seite 9) ab Typ SGU 50



Typ SGU mit Rollen



Typ SGU mit Stützfüßen

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
SGU 30	0,30	1440 x 680 x 580	750	125
SGU 50	0,50	1440 x 780 x 680	1000	137
SGU 75	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	182
SGU 100	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	211
SGU 150	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	247

Einfahrta-schen-Innenmaße (mm)

Typ	A	B	C
SGU 30	12	200	60
SGU 50	150	200	60
SGU 75-150	495	200	60

Andere Maße lieferbar

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt