

RSK-S

Spänekipper



RAL 3000



RAL 5010

RAL 6011

RAL 2004

RAL 5018

RAL 7005

Technische Daten

Spänekipper		RSK-S 30	RSK-S 50	RSK-S 75	RSK-S 100
Inhalt	dm ³	300	500	750	1000
Maße B x T x H	mm	830 x 1350 x 810	1280 x 1350 x 810	1200 x 1640 x 1060	1580 x 1640 x 1060
Schüttkantenhöhe	mm	700	700	925	925
Traglast	kg	750	1000	1350	1350
Gewicht	kg	115	140	175	205
RAL 1023 verkehrsgelb	Artikel-Nr.	120100385	120100387	120100389	120100391
RAL 2004 reinorange	Artikel-Nr.	100400360	100400367	100400374	100400381
RAL 3000 feuerrot	Artikel-Nr.	100400357	100400364	100400371	100400378
RAL 5010 enzianblau	Artikel-Nr.	100400358	100400365	100400372	100400379
RAL 5018 türkisblau	Artikel-Nr.	100400361	100400368	100400375	100400382
RAL 6011 resedagrün	Artikel-Nr.	100400359	100400366	100400373	100400380
RAL 6018 gelbgrün	Artikel-Nr.	120100386	120100388	120100390	120100392
RAL 7005 mausgrau	Artikel-Nr.	100800326	100800327	100800328	100800329
RAL 7016 anthrazitgrau	Artikel-Nr.	120100285	120100286	120100287	120100288
verzinkt	Artikel-Nr.	100400363	100400370	100400377	100400384

Zubehör

Deckel für RSK-S 30

Deckel für RSK-S 50

Deckel für RSK-S 75

Deckel für RSK-S 100

Andere RAL Farbe nach Wunsch


lichte Einfahrtaschenmaße (mm)

RSK-S 30 A 280 B 200 C 70

RSK-S 50 A 60 B 200 C 70

RSK-S 75 A 60 B 200 C 70

RSK-S 100 A 500 B 200 C 70



Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Trotz Radsatz erreicht der Kipper eine extrem niedrige Bauhöhe, da die Rollen im Fahrrahmen integriert sind
- Staplerschonendes Kippen über Abrollkufen
- Erforderliche Mindestgabellänge vom Stapler: 800 mm
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus

QUALITÄT

- Mulde aus 3 mm Stahlblech, Grundrahmen aus U-Profil mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
- inkl. Siebblockeinsatz und Ablasshahn

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- RAL Farbe nach Wunsch