

## PRODUKTDATENBLATT

# CEMO Akku-Ladeschrank Basic 8/20, 400 V mit Füßen

Best.-Nr.: 12049

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

- Feuer- und Explosionswiderstandfähiger Sicherheitsschrank, der speziell zur Lagerung und Laden von Lithium-Ionen-Batterien geeignet ist. Ausführung Basic. Getestet und geprüft nach VDMA Einheitsblatt 24994:2024-08
- sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien bis 12 kWh – ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf.
- höchste Sicherheit im Brandfall – hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken.
- effizientes Raumkonzept und klare Raumtrennung durch zwei Bereiche die unabhängig voneinander geöffnet werden können.
- patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem lockEX
- propagationsverhindernde Lagerebenen – verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Batteriemodulen.
- Einsteigerfreundlich und wirtschaftlich – die kosteneffiziente Lösung mit Fokus auf das Wesentliche.



Produkt Detailansicht



Produkt Detailansicht

lockEX<sup>®</sup>2.0  
inside

Produkt geschlossen mit beispielhaftem Inhalt bzw. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

## TECHNISCHE DATEN

Medium	Lithium-Ionen-Batterien
Abmessungen	81 x 66 x 213 cm
Innenabmessungen	73 x 53 x 176 cm
Gewicht	268 kg
Versandgewicht	288 kg
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	HPL
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange

Betriebsspannung	400 V
Max. elektr. Leistung	2 x 3500 W (16 A)
Frequenz	50/60 Hz
Geräuschpegel Ventilator	33
Zulässige Energie	12640 Wh
Traglast pro Lagerebene	30 kg / Level
Stapelbar	Nein
Unterfahrbar	Ja
Zulässige Energie pro Lagerebene	1580 Wh
Montagezustand	montiert
Stecker	CEE 16 A

## AUSSTATTUNG

Füße/Rollen	Füße
Anzahl Türen	4
Türausführung	Doppel-Flügeltür
Verschlussart Tür	T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	Ja
Türkontaktschalter	Ja
Anzahl Steckdosen	4x9
Potentialfreier Kontakt	Nein
Lagerebenen	8
Anzahl Fachböden	6
Material Fachboden	Stahl pulverbeschichtet
Rauchmelder	batteriebetrieben
Temperaturerfassung	Temperatursicherung
Display	Nein
Warnsignal	akustisch
Alarmweiterleitung	Nein
Vermiculit	Nein

## GEEIGNETE MEDIEN

Lithium-Batterie
------------------

## LOGISTIK

Verpackungsmaße	120 x 80 x 228 cm
Einheiten pro Karton	1.00
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	120 x 80 x 228 cm
Palettengewicht	288 kg

## ZULASSUNG



nach VDMA Einheitsblatt  
24994:2024-08

## ZUBEHÖR



11345 -  
Kabeldurchführung  
für Li-Ladeschrank



11508 -  
Einlegeboden für Li-  
Ladeschrank



11561 - Aerosol-  
Löscher für Akku-  
Schrank WX20TH +  
BTA-CT-79



11658 - Rauchmelder  
(1 x RWM-460  
vernetzbar)

[Link zum Produkt](#)

