


ECKWANNEN TYP EW



Typ EW-3 mit Spritzschutzwand Typ SW-3 und Fassauflage Typ FA 60-3



Typ EW-5

Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
EW-3	3	1250 x 700 x 300	200	87
EW-5	5	1850 x 700 x 230	200	129

Lagerung von max. 5 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Klein- gebinden kombinierbar

- Für optimale Raumnutzung
- Niedrige Bauform
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)


Zubehör (siehe Seite 107)

- Spritzschutzwand Typ SW, aus verzinktem Blech, 1000 mm hoch
- Fassauflagen Typ FA, verzinkt
- Rollenauflagen Typ RA, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale Typ GR, verzinkt



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

FASS-RESTENTLEERER TYP MR



Fass-Schlüssel

Typ	Transport-Maße (LxBxH) (mm)	Aufbau-Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
MR	842 x 800 x 415	1260 x 800 x 1230	220	61

Restentleerung von 60- und/oder 200-l-Stahlfässern

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Fass-Schwenkvorrichtung verzinkt
- Sicherung für 60 / 200-l-Stahlfässer
- Manuell schwenkbar max. 30 kg
- Steckbare, verzinkte Ablaufwanne inkl. 3/4" Ablasshahn

Zubehör

- Fass-Schlüssel aus Edelstahl für 3/4" und 2" Spunddeckel



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt