

WERKSTATTWAGEN MIT ARBEITSPLATTEN

Sauber verarbeitete Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Pulverbeschichtet blau RAL 5007 • Arbeitsplatten aus Buchensperrholz 22 mm stark, mit 3-seitiger Stahlblech-Umrandung 80 mm hoch • Flügeltür- und Schubladenschränke in erstklassiger Verarbeitung • Griffleisten integriert (nicht vorstehend) • 4/5-Kugelauszug • Sicherheitsschlösser • Pulverbeschichtet: Korpus grau RAL 7035 und Front blau RAL 5007 • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen





2435



2436



2437



2438



Schraubstock
stahlgeschweißt.



Schubladen-Einteilungs-Set
aus verzinktem Stahlblech,
steckbar. 2 Längsteiler und
6 Trennbleche.



Kabeltrommel
n. VDE mit Thermoschutz.
Feuchtraum-Ausführung mit
25 m Gummikabel 3 x 1,5
Anbausatz.



Druckluftschlauchtrommel
mit 25 m Schlauch-NW 6
Anbausatz.

Baukasten-System

Werkstattwagen in Profilstahl-/
Stahlrohrkonstruktion, pulver-
beschichtet, blau RAL 5007.

Arbeitsplatte Buchen-Sperrholz
22 mm stark, mit 3seitiger
Umrandung 80 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 160 x 40 mm, Naben
mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen,
gemäß EN 1757-3.

Arbeitshöhe: 850 mm
Gesamthöhe: 930 mm
Gesamtlänge: 1220 mm
Gesamtbreite: 650 mm

2435

1 Zwischenboden und
1 verschließbarer Stahlschrank
mit Flügeltür, 1 fester und
2 verstellbare Böden. 500 mm
breit, 600 mm tief und 600
mm hoch. Pulverbeschichtet,
Korpus grau RAL 7035, Front
blau RAL 5007.

2436

wie 2435, jedoch zusätzlich
1 Schublade mit Kugelauszug
und Zylinderschloss.
H x B x T i. L. =
105 x 415 x 490 mm
Ohne Zwischenboden.

2437

1 Zwischenboden und
1 zentral verschließbarer
Schubladenschrank,
3 Schubladen 120 mm hoch
und 1 Schublade 180 mm
hoch. Kugelauszug und Aus-
zugsperre. 4/5-Auszug.
500 mm breit, 600 mm tief
und 600 mm hoch. Pulver-
beschichtet, Korpus grau RAL
7035, Front blau RAL 5007.

2438

1 Stahlschrank und
1 Schubladenschrank wie 2435
bzw. 2437.
Tragkraft pro Fachboden
in Schränken 30 kg,
pro Schublade 25 kg.

** Bitte die Bestell-Nummer mit der
Bestell-Nummer des betreffenden
Wagens ergänzen
(z. B.: 2148-2437)*

Anbausätze

Kabeltrommel und Druckluft-
schlauchtrommel auch für alle
Tisch- und Werkstattwagen
(Seiten 30/31 und 33) verwendbar.

Zubehör S. 148-150

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	
Werkstattwagen	2435	400	160	1120 x 650	226, 537, 850	67	
	2436	400	160	1120 x 650	226, 850	65	
	2437	400	160	1120 x 650	226, 537, 850	85	
	2438	400	160	1120 x 650	-	93	
Schraubstock Backenbreite 100 mm	2144	-	-	-	-	-	
Schraubstock Backenbreite 125 mm	2145	-	-	-	-	-	
Schubladen-Einteilungs-Set*	2148	-	-	-	-	-	
Kabeltrommel	2151	-	-	-	-	-	
Druckluftschlauchtrommel	2153	-	-	-	-	-	



Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächen- geschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft- Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3.

Etagenhöhen:

TPE: 270/900 mm

Luft: 285/915 mm

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

2432 | 2433

1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden.

2432: 500 mm breit, 700 mm tief und 600 mm hoch

2433: 600 mm breit, 800 mm tief und 600 mm hoch

Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007.

2474

1 zentralverschließbarer Schubladenschrank,

1 Schublade 105 mm hoch, 2 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugssperre. 4/5-Auszug. 500 mm breit, 700 mm tief und 600 mm hoch.

2475

2 verschließbare Stahlschränke mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, 500 mm breit, 700 mm tief und 600 mm hoch.

2476

1 Stahlschrank und 1 Schubladenschrank wie 2432 bzw. 2474.

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg.

** Bitte die Bestell-Nummer mit der Bestell-Nummer des betreffenden Wagens ergänzen (z. B.: 2148-2474)*

Zubehör S. 148-150



2432 | 2433



2474



2475



2476



Anbausatz

für Tischwagen, Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

Höhe x Breite x Tiefe innen: 105 x 410 x 475 mm



Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

Für Schubladenschränke Bestell-Nr. 2148. Für Einzel-Schubladen Bestell-Nr. 2148 ES.



Arbeitsplatte

für alle Typen (bis auf 2433) auf dieser Seite. Buchensperrholz 22 mm stark, Größe 1150 x 750 mm, aufschraubbar auf vorhandene Platte.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht kg	
Werkstattwagen	2432	600	200	1050 x 700	76	
	2433	600	200	1250 x 800	86	
	2474	600	200	1050 x 700	89	
	2475	600	200	1050 x 700	99	
	2476	600	200	1050 x 700	111	
Anbausatz	2149	-	-	-	-	
Schubladen-Einteilungs-Set*	2148	-	-	-	-	
Schubladen-Einteilungs-Set	2148 ES	-	-	-	-	
Arbeitsplatte	2140	-	-	-	-	



2450



2452



2456



12450 | 12452 | 12456

Arbeitsplatte mit Abrollrand
80 mm hoch aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.

Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech,
steckbar.
1 Längsteiler und 4 Trennbleche

Werkstattwagen

Profilstahl Werkstattwagen in Stahlblech-Konstruktion.

Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007.

Arbeitshöhe: 915 mm

Gesamtlänge: 1080 mm

Gesamtbreite: 590 mm

Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte und Räder nicht montiert. Einfache Selbstmontage.

Flächentraglast pro Einlegeboden: 80 kg

2450

mit 1 Schrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und Schubladen mit Kugelauszug. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss.

6 Schubladen

H x B x T i.L.

95 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2452

mit 1 Schrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und Schubladen mit Kugelauszug. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss.

4 Schubladen

H x B x T i.L.

1 St. 105 x 280 x 470 mm

2 St. 160 x 280 x 470 mm

1 St. 210 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2456

2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand, mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden. Türen mit Zentralverschluss und Zylinderschloss. Öffnungswinkel max. 120°.

Nutzbreite: 873 mm

Nutztiefe: 465 mm

Öffnungsbreite: 784 mm

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht kg	
Werkstattwagen	2450	400	160	985 x 590	65	
	2452	400	160	985 x 590	67	
	2456	400	160	985 x 590	48	
Werkstattwagen mit Abrollrand	12450	400	160	985 x 590	74	
	12452	400	160	985 x 590	74	
	12456	400	160	985 x 590	53	
Schubladen-Einteilungs-Set	2146	-	-	-	-	