

BATTERIELADEPLATZ TYP BL



Typ BL mit CEEform Steckdose 400 V beim Aufladen eines Elektro-Gabelstaplers

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht ca. (kg)
BL	1000 x 450 x 1900	38

Laden von Akkumulatoren in Flurförderzeugen gem. den Richtlinien zur Schadenverhütung: BGHW/VdS-Informationsblatt 2259

- Stabile, höhenverstellbare Rahmenkonstruktion
- Vorbereitet für die Boden- bzw. Wandbefestigung
- Abklappbarer Tisch für die Aufnahme von Kleinladegeräten
- Warnschilder, Augenspülflasche
- Ablagefach für Handschuhe und Schutzbrille
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung $\leq 300\text{ mA}$
- 2 Schuko-Steckdosen 16A 230V, Halterung für Ladekabel
- Oberfläche lackiert **RAL 2000**

Zubehör

- CEEform Steckdose 16 A oder 32 A 400 V
- 6 kg Feuerlöscher inkl. Halterung
- Halterung für Wasserbehälter

GABELZINKENSCHILD TYP GZS



Gabelzinkenschild gemäß StVZO § 30 c (1)

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Einfahrtaschen
- Problemlose Aufnahme
- Rot-weiße Warnmarkierung
- Sicherung gegen Abrutschen: Standard für Zinkenlänge max. 1200 mm – Bitte um Angabe der Zinkenlänge, falls diese 1200 mm überschreiten
- Oberfläche lackiert **RAL 3000**



Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Einfahrtaschen-Innenmaße (BxH) (mm)	Einfahrtaschen-Abstand (mm)	Gewicht (kg)
GZS	200 x 995 x 100	160 x 40-21	280	5