



## Leichtbaukrane 1500-3000 kg + Gegengewichtsausführung 500+1000 kg

Leichtbaukrane für den gelegentlichen Einsatz, einfache Stahl- und Hydraulikkonstruktion, GG-Version einfach wirkend

- **Heben:** Über doppeltwirkende Hydraulikpumpe, Lenken über mittig angeordnete Lenkdeichsel.
- **Bremsen:** Nur für Gegengewichtskrane, durch Hochstellen der Deichsel.



Diese Leichtbaukrane haben folgende Vorteile:

- Für einfache Transportaufgaben geeignet und entsprechend allen deutschen Sicherheitsbedingungen. Sie sind preiswert.
- Ausleger ist 4-fach verstellbar, für die Gegengewichtskrane 6-fach verstellbar.
- Die Krane entsprechen der Euronorm und den UVV Vorschriften. Sie erhalten eine Konformitätserklärung.
- Gegen Mehrpreis kann auch ein Prüfbuch geliefert werden.

		L1500	L2000	L3000	GK500-7	GK-1000-7
Bildnummer		6	6	7	8	8
<b>Technische Hauptdaten</b>						
Pumpe einfach (1)/doppelt wirkend (2)		2	2	2	1	1
<b>Fahrgestell</b>	Parallel	ja	ja	ja	nein	nein
	Zerlegbar	ja	ja	ja	nein	nein
	mit Gegengewicht	nein	nein	nein	ja	ja
Tragkraft max./min	kg	1500-500	2000-600	3000-2000	500-250	1000-390
Ausladung vor Hydraulik	mm	870-1320	960-1410	1100-1550	860-1760	860-1760
Ausleger ein-/ausgefahren	mm	1370/1825	1460/1910	1100-1550	1360/2260	1360/2260
Hakenhöhe ein-/ausgefahren	mm	2680/3010	2900/3300	3500/3800	2400/3200	2400/3200
Fahrgestellbreite außen/innen	mm	1150/960	1350/1170	1460/1230	800/-	800/-
Durchfahrhöhe	mm	1935	2080	2270	1750	1750
Unterfahrhöhe	mm	185	245	340	-	-
Fahrgestelllänge (Radstand)	mm	1810	1915	2350	1250	1250
<b>Räder</b>	Lastseite	150	200	250	200	200
	Lenkseite	175	180	250	200	200
Gewicht	kg	195	245	300	170 ohne Füllung	170 ohne Füllung
benötigte Füllung optional	kg	keine	keine	keine	850 kg	1150 kg

*Es ist keine Sonderausführung möglich. Lieferung nach Verfügbarkeit. Maße sind nur Anhaltswerte. Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.*

