



LEICHTBAUKRANE

Leichtbaukrane 500-1000 kg

Leichtbaukrane für den gelegentlichen Einsatz, einfache Stahl- und Hydraulikkonstruktion



Neben unseren hochwertigen Hydrobull® und Elektrobull® Kranen made in Germany bieten wir Ihnen auch ausgewählte und durch uns **geprüfte preiswerte Leichtbaukrane** in verschiedensten Ausführungen an. Die Modelle F500PKS + F1000PKS bestechen durch großen Hubweg in dieser Klasse, 80 mm ohne Last und 20 mm mit Last, jedoch ohne Ausladung vor den Rädern.

Nachfolgend ein paar Beispiele. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen, um Ihnen die jeweils kurzfristig lieferbaren Modelle anbieten zu können.

Je nach Aufgabe kann der Kran klappbar, zerlegbar, mit gespreiztem oder parallelem Fahrgestell geliefert werden.

		OL500z	L1000z	L500K	L1000K	F500PKS	F1000PKS	F500VKS	F1000VKS
Bildnummer		1	2	3	3	4	4	5	5
Technische Hauptdaten									
Fahrgestell	Parallel	nein	halb parallel	nein	nein	ja	ja	nein	nein
	Gespreizt	ja	nein	ja	ja	nein	nein	ja	ja
	Klappbar	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	Zerlegbar	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	mit Gegengewicht	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Tragkraft max/min	kg	500/150	1000/300	500/150	1000/300	500/250	1000/500	500/250	1000/500
Ausladung vor Hydraulik	mm	700-1000	850-1150	700-1000	800-1100	790-1090	790-1090	790-1090	790-1090
Ausladung vor den Rädern		0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleger aus-/eingefahren	mm	1015/1315	1250-1540	1015/1315	1250/1540	1120/1420	1120-1420	1120-1420	1120-1420
Hakenhöhe aus-/eingefahren max.	mm	2130/2355	2390-2670	2130/2360	2180/2320	2100/2330	2100/2330	2100/2330	2100/2330
Fahrgestellbreite	mm	900	1075	900	980	1000	1000	1170	1170
Durchfahrhöhe	mm	1650	1720	1570	1700	1680	1680	1680	1680
Fahrgestelllänge (Radstand)	mm	1295	1530	1540	1740	1825	1825	1825	1825
Räder	Lastseite	160	180	140	145	125	125	125	125
	Lenkseite	160	180	120	140	125	125	125	125
Gewicht	kg	83	115	75	110	130	130	130	130

Es ist keine Sonderausführung möglich. Lieferung nach Verfügbarkeit. Maße sind nur Anhaltswerte. Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.

